



Verarbeitungsempfehlung ISAMET

	Isamet 40	Isamet Fashion	Isamet New	Isamet Color
Artikel-Nr.	2937 / 2943	2940	2931	2945
Nadel	75/11	70/10	75/11	80/12
Upm	750	650	550	750

Die Stickgeschwindigkeit ist abhängig von Maschinentyp, Materialbeschaffenheit und Designqualität.

Fadenspannung:

Die Fadenspannung sollte so gewählt werden, dass ISAMET fast ohne Widerstand durch die Fadenleitwege gleitet, d.h. möglichst geringe Spannung !

Unterfaden:

Voraussetzung für ein ordentliches Stickbild ist die Verwendung eines optimal abgestimmten Unterfadens. Beim Einsatz von ISAMET empfehlen wir ISA 150 oder Saba c 150.

Stickoptik:

Stiche mit weniger als 3 mm Stichlänge sollten bei ISAMET 40 vermieden werden. Überprüfen Sie das Stickdesign, damit Stichdichte und -länge entsprechend angepaßt sind.

Einsatzgebiete:

ISAMET ist ein für die Maschinenstickerei entwickeltes metallisierendes Effektgarn. ISAMET 40 wird in der Wappen- und Uniformstickerei, aber auch zum Verzieren eleganter Kleidungsstücke eingesetzt. Ausschließliche Metallic-Stickereien sind ebenso wie jede Kombination mit ISAFIL oder ISACORD möglich.